


## FICHA TECNICA COMERCIAL

referencia	descripción del producto
<b>BF301B</b>	<b>BOBINA FILM PVC CATERING VIOLETA 30X300 (CAJA 3UDS)</b>

<b>ESPECIFICACIONES TECNICAS</b>	Material	PVC (Policloruro de Vinilo) Apto para contacto con alimentos.		
	Legislacion aplicable	Cumple con el Reglamento Comunitario 10/2011 del 14 de Enero 2.011 y Directiva Comunitaria 85/572/CE y los Reales Decretos 118/2003,1262/2005, 866/2008 y 103/2009 así como sucesivas actualizaciones.		
	Espesor Medio Micras +/- 12%	<b>8</b>	Estiramiento (MD) % D882	<b>249</b>
	Diametro Mandril (mm)	<b>50</b>	Estiramiento (TD) % D882	<b>289</b>
	Longitud (m)	<b>300</b>	Modulus100% (MD) (Mpa)	<b>131</b>
	Transmision de O2	<b>1762</b>	Modulus100% (TD) (Mpa)	<b>122</b>
	Impacto Dardo D882	<b>215</b>	Adherencia (gr)	<b>110</b>
	Resistencia Tracción (MD) (Kg/cm2) D882	<b>422</b>	Potencia m2/Kg	<b>100</b>
	Resistencia Tracción (TD) (Kg/cm2) D882	<b>421</b>	Tolerancia	<b>+/- 5 %</b>
	Peso Neto (Kg)	<b>1,1</b>	Tara caja carton	<b>0,135</b>

<b>EMBALAJE</b>	Presentación bobinas	<b>Sin dispensador</b>	<b>IMAGEN DEL PRODUCTO</b>	
	Bobinas por caja	<b>3</b>		
	Cajas por palet	<b>108</b>		
	kgs por palet	<b>390,98</b>		
	Dimensiones caja (cm)	<b>27x35,5x10</b>		
	Peso caja (kgs)	<b>3,435</b>		
	Volumen caja (m3)	<b>0,0096</b>		

<b>CONDICIONES DE UTILIZACION</b>	Condiciones de almacenaje	Tiempo máximo: 12 meses y Temperatura ideal de almacenamiento entre 10 y 20º en un ambiente seco con una humedad relativa no superior al 75%.
	Temperatura de uso	Calentamiento hasta 70º maximo 2h o 100º maximo 15 minutos
	Embalaje exterior	Caja de Cartón Microondulable
	Adecuación alimentaria	Apto para todo tipo de alimentos salvo grasas y aceites animales puros, mantequilla, margarina y otras materias grasas de índole parecida. Apto para todo tipo de alimentos hasta X/3. Mantiene los alimentos frescos. Brillante y Transparente. No apto para su uso en micro-ondas ni hornos.

<b>OTROS DATOS</b>	
--------------------	--

Seseña, 06/03/17

Plastipapel Envases Alimentarios, SL