


FICHA TECNICA COMERCIAL

referencia	descripción del producto
BF50AUTO	BOBINA FILM PVC AUTOMÁTICA 50 x 1500

ESPECIFICACIONES TECNICAS	Material	PVC (Policloruro de Vinilo) Apto para contacto con alimentos.		
	Legislacion aplicable	Cumple con el Reglamento Comunitario 10/2011 del 14 de Enero 2.011 y Directiva Comunitaria 85/572/CE y los Reales Decretos 118/2003,1262/2005, 866/2008 y 103/2009 así como sucesivas actualizaciones.		
	Espesor Medio Micras +/- 12%	12	Estiramiento (MD) % D882	216
	Diametro Mandril (mm)	112	Estiramiento (TD) % D882	242
	Longitud (m)	1500	Modulus100% (MD) (Mpa)	105
	Transmision de O2	2119	Modulus100% (TD) (Mpa)	97
	Impacto Dardo D882	213	Adherencia (gr)	95
	Resistencia Tracción (MD) (Kg/cm2) D882	450	Potencia m2/Kg	105
	Resistencia Tracción (TD) (Kg/cm2) D882	330	Tolerancia	+/- 5 %
	Peso Neto (Kg)	12	Tara caja carton	0,18

EMBALAJE	Presentación bobinas	1	IMAGEN DEL PRODUCTO	
	Bobinas por caja	1		
	Cajas por palet	33		
	kgs por palet	421,94		
	Dimensiones caja (cm)	19x19x53		
	Peso caja (kg)	12,18		
	Volumen caja (m3)	0,0191		

CONDICIONES DE UTILIZACION	Condiciones de almacenaje	Tiempo máximo: 12 meses y Temperatura ideal de almacenamiento entre 10 y 20° en un ambiente seco con una humedad relativa no superior al 75%.
	Temperatura de uso	Calentamiento hasta 70° maximo 2h o 100° maximo 15 minutos
	Embalaje exterior	Caja de Cartón Microondulable
	Adecuación alimentaria	Apto para todo tipo de alimentos salvo grasas y aceites animales puros, mantequilla, margarina y otras materias grasas de índole parecida. Apto para todo tipo de alimentos hasta X/3. Mantiene los alimentos frescos. Brillante y Transparente. No apto para su uso en micro-ondas ni hornos.

OTROS DATOS	
--------------------	--