plastipapel
envases alimentarios, SL

C/ Titanio, 17 (poligono industrial los pontones)
45224 Seseña nuevo (Toledo)
Tel. 91 808 87 29 Fax. 91 894 15 38
comercial@plastipapel.es
RGSI. 39.03795/TO

FICHA TECNICA COMERCIAL

referencia	descripción del producto
BT35	**BOLSA MERCADO LDPE TRANSPARENTE 35x50**

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Material	HDPE (Polietileno de alta densidad)
Aptitud Alimentaria	Las materias primas y aditivos que utilizamos en la fabricación de este producto son conformes con los documentos que se indican a continuación: * Directiva 94/62/CE, en cuanto a la suma de niveles de concentración de plomo (Pb), cadmio (Cd), mercurio (Hg) y cromo hexavalente (VI-Cr) en los envases y residuos de envases no es superior a 100 ppm y su correspondiente en la Legislación Española, Ley 11/1997 del 24 de Abril. * Reglamento (UE) nº 10/2011 de la Comisión, de 14 de enero de 2011, sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos, y sus posteriores modificaciones. * Reglamento (CE) nº 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos y por el que se derogan las Directivas 80/590/CEE y 89/109/CEE. * Reglamento (CE) nº 2023/2006 de la Comisión, de 22 de diciembre de 2006, sobre buenas prácticas de fabricación de materiales y objetos destinados a entrar en concontacto con alimentos.

Ancho (mm) Tolerancia +/-	350	Lim.inf. 341,2 mm. Lim.sup. 358,7 mm	
Largo (mm) Tolerancia +/-	500	Lim.inf. 487,5 mm. Lim.sup. 512,5 mm	
Espesor Micras	30	Lim.inf. 28,5 Lim.sup. 31,5	
Espesor Galga	120	Lim.inf. 114 Lim.sup. 126	
Peso (gr) / Toelrancia +/-	12,6 / 5%	Impresión	-

Resistencia a la tracción (ensayo a velocidad constante ISO 527)

Punto de rotura longitudinal	15 Mpa
Punto de rotura / fluencia trasversal	15 Mpa / 10 Mpa

EMBALAJE

Palets	**80 x 120**
	20 Cajas (5 bs x 4 alt)
Envases	**20 sacos**
Formato	**Paquetes 1 Kg**
Dimensiones caja (cm)	**52x40x15**
Peso caja (kgs)	**25**
Volumen caja (m3)	**0,0312**

IMAGEN DEL PRODUCTO

CONDICIONES DE UTILIZACION

Condiciones de almacenaje	Evite su exposición a la intemperie. Mantener alejado del calor , chispas y productos inflamables. Almacenar en lugar fresco y seco.
Temperatura de almacenaj	+15º / +50º
Temperatura de uso	-20º / +70º
Embajaje exterior	Embolsado en fundas de polietileno de uso alimentario

OTROS DATOS

Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un sistema integrado de Gestión de Calidad y Medio Ambiente, aprobado por BV Certification, conforme con ISO9001 e ISO 14001. Certificados BV Certification número 7003653-Q y 7003653-MA.

Seseña, 12/01/2017 **Plastipapel Envases Alimentarios, SL**

* Los datos reflejados en el presente documento, son fieles a los proporcionados por el fabricante del producto. Plastipapel Envases Alimentarios, SL no se hace responsable de cualquier daño o consecuencia de la interpretación de dichos datos, siendo meramente orientativos a nivel comercial. Los documentos originales se encuentran depositados en nuestras instalaciones, a disposición de las correspondientes Autoridades Sanitarias.