

FICHA TECNICA COMERCIAL

referencia	descripción del producto
BTB22	BOLSA MERCADO LDPE BLOCK TRANSPARENTE 22x30

ESPECIFICACIONES TECNICAS	Material	HDPE (Polietileno de alta densidad)		
	Aptitud Alimentaria	<p>Las materias primas y aditivos que utilizamos en la fabricación de este producto son conformes con los documentos que se indican a continuación:</p> <p>* Directiva 94/62/CE, en cuanto a la suma de niveles de concentración de plomo (Pb), cadmio (Cd), mercurio (Hg) y cromo hexavalente (VI-Cr) en los envases y residuos de envases no es superior a 100 ppm y su correspondiente en la Legislación Española, Ley 11/1997 del 24 de Abril. * Reglamento (UE) nº 10/2011 de la Comisión, de 14 de enero de 2011, sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos, y sus posteriores modificaciones. * Reglamento (CE) nº 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos y por el que se derogan las Directivas 80/590/CEE y 89/109/CEE. * Reglamento (CE) nº 2023/2006 de la Comisión, de 22 de diciembre de 2006, sobre buenas prácticas de fabricación de materiales y objetos destinados a entrar en concontacto con alimentos.</p>		
	Ancho (mm) Tolerancia +/-	220	Lim.inf. 213,3 mm. Lim.sup. 226,8 mm	
	Largo (mm) Tolerancia +/-	300	Lim.inf. 291,3 mm. Lim.sup. 308,8 mm	
	Espesor Micras	8,8	Lim.inf. 8,4 Lim.sup. 9,3	
	Espesor Galga	35	Lim.inf. 33 Lim.sup. 36	
	Peso (gr) / Toelrancia +/-	3,8 / 5%	Impresión	-
	Resistencia a la tracción (ensayo a velocidad constante ISO 527)			
	Punto de rotura longitudinal	15 Mpa	Volumen (L)	4
	Punto de rotura / fluencia trasversal	15 Mpa / 10 Mpa		

EMBALAJE	Palets	80 x 120	IMAGEN DEL PRODUCTO	
		24 Cajas (8 bs x 3 alt)		
	Envases	cajas 8 paquetes		
	Formato	Paquetes 1000 uds		
	Dimensiones caja (cm)	45x34x22		
	Peso caja (kgs)	25		
	Volumen caja (m3)	0,0336		

CONDICIONES DE UTILIZACION	Condiciones de almacenaje	Evite su exposición a la intemperie. Mantener alejado del calor , chispas y productos inflamables. Almacenar en lugar fresco y seco.
	Temperatura de almacenaj	+15° / +50°
	Temperatura de uso	-20° / +70°
	Embajaje exterior	Embolsado en fundas de polietileno de uso alimentario

OTROS DATOS	Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un sistema integrado de Gestión de Calidad y Medio Ambiente, aprobado por BV Certification, conforme con ISO9001 e ISO 14001. Certificados BV Certification número 7003653-Q y 7003653-MA.
--------------------	--

Seseña, 15/03/2018

Plastipapel Envases Alimentarios, SL

* Los datos reflejados en el presente documento, son fieles a los proporcionados por el fabricante del producto. Plastipapel Envases Alimentarios, SL no se hace responsable de cualquier daño o consecuencia de la interpretación de dichos datos, siendo meramente orientativos a nivel comercial. Los documentos originales se encuentran depositados en nuestras instalaciones, a disposición de las correspondientes Autoridades Sanitarias.