plastipapel
envases alimentarios, SL

C/ Titanio, 17 (poligono industrial los pontones)
45224 Seseña nuevo (Toledo)
Tel. 91 808 87 29 Fax. 91 894 15 38
comercial@plastipapel.es
RGSI. 39.03795/TO

FICHA TECNICA COMERCIAL

referencia | descripción del producto

BVG30x40/105 BOLSA ASPIRACIÓN EXTERNA 30x40cm.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Material	Bolsa de vacío de media barrera de poliamida y sellado de polietileno laminado con dos componentes de sistema de adhesivo poliuretanito.
Aptitud Alimentaria	El material suministrado cumple con la Directiva Europea 2002/72/CE, el Reglamento 935/2004/CE y sus posteriores modificaciones. RGS 39.00004524/M

Propiedades	Unidad	Método	Valor	Tolerancia
Espesor Total (sin lateral en relieve)	micras	DIN 53370	105	+/- 10%
Peso por área de unidad (sin lateral en relieve)	g/m2	DIN 5310	105	+/- 10%
Peso por área de unidad (lateral en relieve)	g/m2	DIN 5310	106,9	+/- 10%
Permeabilidad al vapor* (sin lateral en relieve)	g/m2 424h	38ºC / 90% R.H.	5	/
Permeabilidad al Oxigeno* (sin lateral en relieve)	cc/m2 424h	ASTM D 143 23ºC 0% U.R.	0	/
Dimensiones exteriores	mm	/	Desde 100 a 300 mm.	+/- 5 mm
			Desde 301 a 600 mm.	+/- 7 mm
			Desde 601 a 1300 mm.	+/- 10 mm
Dimensiones de Sellado	mm	/	7,5	+/- 2,5 mm
Temperatura de utilización (min-max)	ºC	Probado con éxito proceso térmico máximo de T115° C durante no más de 2 horas	-40/+115	/

Ancho (mm)	**300**	tolerancia ancho +-	5%
Alto (mm)	**400**	tolerancia largo +-	5%
Espesor (µ)	**105**	tolerancia espesor +-	10%
Peso neto standart (gr)	**23,4**	Impresión	SI
Color material	Transparente		

EMBALAJE

Unidades por Caja	**800**
Cajas por palet	**32**
kgs por palet	**619,04**
Dimensiones caja (cm)	**40x60x20,5**
Peso caja (kgs)	**18,72**
Volumen caja (m3)	**0,0492**

IMAGEN DEL PRODUCTO

CONDICIONES DE UTILIZACION

Condiciones de almacenaje	El material debe ser trasportado y almacenado en una atmósfera seca, en un espacio limpio a temperaturas inferiores a 50ºC, protegido de los rayos UVA.
Temperatura de almacenaje	+15º / +50º
Temperatura de uso	-40ºC / 115ºC
Adecuado para	Bolsa de vacío especialmente diseñada para la utilización en la mayoría de los modelos comunes de Maquinas de Vacío Exterior
Embajaje exterior	Embolsado en fundas de polietileno de uso alimentario
Adecuación alimentaria	Apta para contacto con alimentos en conformidad con lo previsto en legislación nacional y europea

Seseña, 12/01/17

Plastipapel Envases Alimentarios, SL

* Los datos reflejados en el presente documento, son fieles a los proporcionados por el fabricante del producto. Plastipapel Envases Alimentarios, SL no se hace responsable de cualquier daño o consecuencia de la interpretación de dichos datos, siendo meramente orientativos a nivel comercial. Los documentos originales se encuentran depositados en nuestras instalaciones, a disposición de las correspondientes Autoridades Sanitarias.